

Micro Inversor Hoymiles MI-700LV

GENYX SOLAR
POWER

 **hoymiles**



Alta Eficiência



Grau de Proteção
IP67



Monitoramento
Remoto



Longa Vida Útil

plataforma.genyx.com.br

Micro Inversor Hoymiles MI-700LV

Entrada (DC)	
Potência máxima de entrada (W)	280-440
Faixa de Tensão de pico de potência MPPT (V)	33-48
Tensão de partida (V)	22
Tensão de funcionamento (V)	16-60
Máxima tensão de entrada (V)	60
Máxima corrente de entrada (V)	2*11,5
Corrente de curto circuito (A)	15
Saída (AC)	
Potência máxima de saída (W)	700
Corrente máxima de saída(A)	5.51
Tensão nominal de saída (V)	127/90-155
Gama de frequência de rede (Hz)	60/55-65
Fator de Potência	>0,99
Distorção harmônica de corrente de saída	<5%
Corrente de curto circuito (A)	25
Quantidade de micros por cabo tronco	4
Eficiência	
Eficiência máxima	95,0%
Eficiência EU	95,0%
Eficiência nominal MPPT	99,8%
Dados gerais	
Intervalo Temperatura de operação (°C)	-40 até +60
Dimensões (WxHxD mm)	280x170x28
Peso (kg)	3 (incluindo 2.32m de cabo AC)
Classificação de gabinete	IP67
Resfriamento	Convecção natural
Outras Informações	
Comunicação	Wifi 2.4Ghz
Vida Útil	> 25 anos

DÚVIDAS?
Entre em contato!
comercial@genyx.com.br
+55 31 3307 3067
+55 31 99583 0237

GENYX **SOLAR**
POWER

ACESSE A PLATAFORMA GENYX E FAÇA A COTAÇÃO
DO GERADOR SOLAR DO SEU CLIENTE

PLATAFORMA.GENYX.COM.BR